

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG 1907/2006

Handelsname: Orruzell 3026 Glättspachtel

Druckdatum: 07.11.2008

überarbeitet am: 07.11.2008

Seite 1/5

01. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung

Handelsname :	Orruzell 3026 Glättspachtel
Verwendung des Stoffes / der Zubereitung :	Verspachteln von Wandflächen, Verfugen von Gipskartonplatten
Hersteller/Lieferant :	Orthaus GmbH
Straße/Postfach :	Vennweg 5
Nat. -Kenn./PLZ/Ort :	48282 Emsdetten
Telefon :	+49 (0) 2572-7301
Telefax :	+49 (0) 2572-88-500
mailto :	info@orthaus-gmbh.de
Internet :	http://www.orthaus-gmbh.de

02. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung: entfällt

Aufgrund der verfügbaren Daten, kann davon ausgegangen werden, dass das Produkt weder für den Menschen noch für die Umwelt eine Gefahr darstellt.

03. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

Calsiumsulfat_Halbhydrat hoch >80% 10034-76-1
Cellulose gering < 10% 67441-634
Copolymerisat aus Vinylacetat gering < 10% 9070-52-4

Gefährliche Inhaltsstoffe: entfällt

CAS-Nummer	Bezeichnung	Gehalt	R-Sätze
1305-62-0	Ca(OH) ₂	< 5%	R37

04. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Augenkontakt :	Mit viel Wasser spülen. Im Falle von Reizung, Arzt aufsuchen
Hautkontakt :	Mit viel Wasser abwaschen
Verschlucken :	Reichlich Wasser trinken. Bei anhaltenden Beschwerden, Arzt konsultieren

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG 1907/2006

Handelsname: Orruzell 3026 Glättspachtel

Druckdatum: 07.11.2008

überarbeitet am: 07.11.2008

Seite 2/5

05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

- alle Löschmittel geeignet, Produkt selbst brennt nicht -

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

-keine-

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

-keine-

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

-keine-

Zusätzliche Hinweise:

- Produkt erhärtet in Kontakt mit Wasser -

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

-mechanisch aufnehmen, trocken aufnehmen

07. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich

Lagerung

-trocken lagern-

Lagerklasse VCI : 13/nicht brennbarer Feststoff

08. Begrenzung und Überwachung der Exposition /Persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Staubaufwirbelung vermeiden

Persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen beachten

Atemschutz

Allgemeinen Staubgrenzwert (6 mg/qbm) einhalten

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG 1907/2006

Handelsname: Orruzell 3026 Glättspachtel

Druckdatum: 07.11.2008

überarbeitet am: 07.11.2008

Seite 3/5

09. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild

Form:	Pulver
Farbe:	weiß, weiß-beige, weiß-grau
Geruch:	geruchlos
Zustandsänderung:	nicht zutreffend
Thermische Zersetzung:	in CaSO ₄ und H ₂ O ab 140 Grad C in CaO und SO ₃ über ca. 700 Grad C

Sicherheitsrelevante Daten

Flammpunkt:	nicht zutreffend
Entzündlichkeit:	nicht zutreffend
Selbstentzündlichkeit:	nicht zutreffend
Explosionsgefahr:	nicht zutreffend
Dampfdruck:	nicht zutreffend
Dichte:	2,31-2,97 g/qbcm
Schüttdichte:	ca. 800 g/l
Löslichkeit:	ca. 2g/l
ph-Wert:	im Lieferzustand nicht zutreffend 7

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen:

-keine gefährlichen Reaktionen bekannt-

Zu vermeidende Stoffe:

-keine bekannt-

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

-keine-

11. Angaben zur Toxilogie

Akute Toxizität

- nicht toxisch -

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG 1907/2006

Handelsname: Orruzell 3026 Glättspachtel

Druckdatum: 07.11.2008

überarbeitet am: 07.11.2008

Seite 4/5

12. Umweltbezogene Angaben

Weitere Hinweise zur Ökologie

Produkt verhält sich ökologisch unbedenklich.

Wassergefährdungsklasse (WGK): 0

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt

Entsorgung als Bauschutt.

Abfallschlüssel-Nr. 17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis 94/3/EG

14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID

Klassifizierung

Klasse :

Seeschiffstransport IMDG/GGVSee

Klassifizierung

Klasse :

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR

Klassifizierung

Klasse :

Verpackung

Weitere Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG 1907/2006

Handelsname: Orruzell 3026 Glättspachtel

Druckdatum: 07.11.2008

überarbeitet am: 07.11.2008

Seite 5/5

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien

Calciumsulfat ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Richtlinie 88/379/EWG für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe (angepasst durch Richtlinie 93/18 EWG).

Nationale Vorschriften:

Calciumsulfat ist kein kennzeichnungspflichtiger Stoff gem. Gefahrstoffverordnung (GefStoffV). Das Produkt ist kein besonders überwachungsbedürftiger Abfall gemäß Abfallbestimmungsverordnung (AbfBestV).

Wassergefährdungsklasse: WGK1 : schwach wassergefährdend

TRGS 900 CaSO₄ MAK = 6 mg/qbm (gilt nur für Feinstaub)

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.